

化審法施行令改正（PFOA規制）に伴う泡消火薬剤の扱いに関する資料

作成：2022年10月24日
日本ドライケミカル株式会社

No.	1. 型式番号	2. 社名	3. 型式	4. 製品名	5. 販売状況	6. SDS (JMSDS)の有無	7. 有機フッ素化合物の使用	8. 化審法の規制	9. PFOAのBAT報告	10. PFOAの含有量の目安値[ppb]※				11. 品質管理時期	12. 廃棄処理方法	13. PFOA関連物質に関する情報	備考
										2012年以前製造分	2013～2016年製造分	2017～2021年製造分	2021年以降製造分				
101	泡第 51～3号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 3% (-10℃～+30℃)	たん白泡 耐寒 3%	販売中	有	なし	対象外	不要	0	0	0	0	対象外	—	—	
102	泡第 52～5号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 3% (-10℃～+30℃)	フロロフォーム 3%	販売中	有	あり	対象外	報告済み	10	10	10	0.2未満	2020年12月製造分以降	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
103	泡第 62～3号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 3% (-10℃～+30℃)	アルコエース3-3	販売中	有	あり	対象外	報告済み	500	500	100	0.2未満	2020年11月製造分以降	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
104	泡第 3～7号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 6% (-10℃～+30℃)	アルコエース 6-6	販売中	有	あり	対象外	報告済み	100	100	100	0.2未満	2020年11月製造分以降	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
106	泡第 5～1号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 3% (-20℃～+30℃)	超耐寒フロロフォーム 3%	販売中	有	あり	対象外	報告済み	10	10	10	0.2未満	2021年2月製造分以降	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
107	泡第 6～6号	日本ドライケミカル(株)	水成膜泡 3% (-20℃～+30℃)	超耐寒サーフウォーター 3%	販売中	有	あり	対象外	報告済み	500	500	100	0.2未満	2020年12月製造分以降	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
108	泡第 10～2号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 6% (-10℃～+30℃)	アルコエース XL	販売中	有	あり	対象外	報告済み	100	100	100	0.2未満	2020年12月製造分以降	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
109	泡第 10～6号	日本ドライケミカル(株)	水成膜泡 3% (-10℃～+30℃)	サーフウォーター(Ⅲ) 3%	販売中	有	あり	対象外	報告済み	500	500	100	0.2	2020年10月製造分以降	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
110	泡第 12～5号	日本ドライケミカル(株)	水成膜泡 3% (-20℃～+30℃)	超耐寒サーフウォーター(Ⅱ) 3%	販売中	有	あり	対象外	報告済み	—	500	100	1.0	2020年11月製造分以降	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
111	泡第 13～8号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 3% (-10℃～+30℃)	アルコエース XL-3	販売中	有	あり	対象外	報告済み	500	500	100	0.2未満	2021年1月製造分以降	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
112	泡第 19～19号	日本ドライケミカル(株)	水成膜泡 1% (-10℃～+30℃)	サーフウォーター 1%	販売中	有	あり	対象外	報告済み	500	500	100	1.0	調査中	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
113	泡第 20～5号	日本ドライケミカル(株)	合成界面活性剤泡 3% (-10℃～+30℃)	合成界面活性剤泡(Ⅱ)	販売中	有	なし	対象外	不要	0	0	0	0	対象外	—	—	
114	泡第 22～7号	日本ドライケミカル(株)	合成界面活性剤泡 3% (-10℃～+30℃)	合成界面活性剤 (FT)	販売中	有	なし	対象外	不要	0	0	0	0	対象外	—	—	
115	泡第 24～7号	日本ドライケミカル(株)	合成界面活性剤泡 1% (-10℃～+30℃)	合成界面活性剤 (FT-A)	販売中	有	なし	対象外	不要	0	0	0	0	対象外	—	—	
116	泡第 24～9号	日本ドライケミカル(株)	水成膜泡 3% (-10℃～+30℃)	サーフウォーター AR3-6	販売中	有	あり	対象外	報告済み	—	500	100	1.0	調査中	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	
118	泡第 2020～5号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 3% (-10℃～+30℃)	グリーンアルコエース 3-3・6	販売中	有	あり	対象外	不要	0	0	0	0	対象外	焼却を推奨	—	
119	泡第 51～17号	日本ドライケミカル(株)	合成界面活性剤泡 3% (-5℃～+30℃)	合成界面活性剤泡 3%	生産終了	有	なし	対象外	不要	0	—	—	—	対象外	—	—	
120	泡第 51～21号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 6% (-10℃～+30℃)	たん白泡 耐寒 6%	生産終了	有	なし	対象外	不要	0	—	—	—	対象外	—	—	
121	泡第 52～1号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 3% (-20℃～+30℃)	たん白泡 超耐寒 3%	生産終了	有	なし	対象外	不要	0	—	—	—	対象外	—	—	
122	泡第 56～3号	日本ドライケミカル(株)	水成膜泡 3% (-10℃～+30℃)	サーフウォーター 3%	生産終了	有	あり	対象外	報告済み	500	—	—	—	—	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
124	泡第 57～3号	日本ドライケミカル(株)	たん白泡 3% (-10℃～+30℃)	アルコエース	生産終了	有	あり	対象外	報告済み	500	—	—	—	—	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb
130	泡第 2～2号	日本ドライケミカル(株)	合成界面活性剤泡 3% (-10℃～+30℃)	合成界面活性剤泡 耐寒 3%	生産終了	有	なし	対象外	不要	0	—	—	—	対象外	—	—	
105	泡第 4～5号	日本ドライケミカル(株)	水成膜泡 3% (-10℃～+30℃)	サーフウォーター(Ⅱ) 3%	生産終了	有	あり	対象外	報告済み	500	—	—	—	—	焼却を推奨	法令公布前のため判明次第、適宜更新予定。	定量下限0.2ppb

※ PFOA含有量の目安値で数値が記載されているものは、製品の実測値やフッ素メーカーからの情報に基づく推定値であり、保証値ではありません（製造ロットや製品の保管状況により記載の数値とは異なる値が検出される可能性があります）。