

材 質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	オイスターグレー日塗工B25-80A (マンセル5Y8/0. 5近似) 5分ツヤ		粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 6)			粉体塗装	

217

100°

280

400

200

12.5

1.5

36.3

68.5

263

68.5

地区灯

火災表示

電話ジャック

ブザー

警告停止スイッチ

定位スイッチ灯

停止スイッチ灯

副受信機電源

音響装置

副受信機内部回路図

記号	名 称
S1	警告停止スイッチ
Bz1	主 音 響
J	電話ジャック
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

仕 様				適合露出ボックス		NBY407EJA		
定 格	入力電圧	DC24V			適合埋込ボックス		BVJ8201 (パナソニック製)	
	最大消費電流 (DC24V時)	113mA 〔ブザー 20mA〕 〔定位スイッチ灯 3mA〕 〔地区灯 3mA/1窓×30窓=90mA〕			そ の 他			
	音 量	70dB以上 (断続音)						
	使用周囲温度	-10℃～+50℃						
	質 量	3Kg						

制定日		2026年 8月 1日 改		日本ドライケミカル株式会社			
品 名		P型1級用副受信機 30回線内器		品 番	NY1403FKA30H		