

品番	品名	材質	数量	備考
1	ボール弁	SCPH2 他	1	
2	トルクシリンダー		1	AH04
3	レバーハンドル	FCD450	1	
4	リミットスイッチ		1	アズビル(株): 1LS1-JT (メーカーオプション)
5	(Oリング)	(NBR)	(1)	

型式	d	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	W	M×T	概算質量 (kg)
GF14-20A	25	75	36.5	178	111	35	70	M5×5	5.5
GF14-25A	25	75	36.5	178	111	35	70	M5×5	5.5
GF14-32A	32	80	36.5	183.5	116.5	40	80	M5×7	6
GF14-40A	38	90	40	194	127	46.5	93	M6×8	7
GF14-50A	51	100	49	210	143	54	108	M6×8	9

仕様

(弁本体)

1. 流体
2. 設計圧力
3. 気密試験圧力
4. 耐圧試験圧力
5. 強度確認試験圧力
- (トルクシリンダー)
1. 設計圧力
2. 供給圧力
3. シリンダー容積
- 不活性ガス・ハロゲン化物
- 10.8MPa
- 10.8MPa(N₂圧又は空圧)
- 16.2MPa(水圧)
- 43.2MPa(水圧)

1. 設計圧力
2. 供給圧力
3. シリンダー容積
- 14.7MPa
- 1.96~14.7MPa
- 約65ml

記事

1. (一財)日本消防設備安全センター認定品 認定番号: SV-031号
2. レバーハンドルは、手動操作時以外、必ず取り外すこと。
3. 一次側Oリングはフランジに取り付け、二次側Oリングはバルブに取り付けること。

本製品の設計・製造はエマソンバルブ&コントロールジャパン(株)であり、販売のため内容を転記したものです。

月日	2022. 11. 02	作成		審査		承認		名称	GF14型選択弁 (GF14-20A, 25A, 32A, 40A, 50A) (CO ₂ , IG-541, ハロン, HFC-227ea)		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CGM322	2	

