

NDC

Premium

プレミアム

絶対的なパフォーマンス

ハイグレード消火薬剤高含有

NDCプレミア90-6K620

消火器個体管理システム機能付

高性能型

こんなところにオススメ



プラント



危険物施設



工場

可燃ガス
製造施設ガソリン
スタンド など

消火能力単位がUP

普通火災(A火災)



A-5 (従来品)

A-6

油火災(B火災)



B-12 (従来品)

B-20

電気火災(C火災)



C



NDCプレミアム90-6K620

業務用/加圧式

高性能型

アルミニウム製粉末(ABC)消火器・国家検定品

NDC Premium Series, ABC Dry Chemical Fire Extinguisher



こんなところにオススメ

お客様に選んでいただける消火器ができました



プラント



危険物施設



工場



可燃性ガス
製造施設



ガソリン
スタンド

など



消火器個体管理システム機能付

消火能力単位がUP

普通火災 (A火災)

油火災 (B火災)

電気火災 (C火災)



A-5 (従来品) ▶ **A-6**



B-12 (従来品) ▶ **B-20**



C

安心のグレードを高めるプレミアムな消火器です。

より確かな安全・安心が求められる時代。消火器も「プレミアム品」を選択できるようになりました。ハイグレードな消火薬剤である「リン酸アンモニウム」を通常タイプよりも多量に含有。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。本品は、リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。通常タイプとの比較実験でも、消火時間に大きな差が出ています。

消火器はその設置や点検が法令によって定められています。

設置場所

建物や法令に沿った消火器を設置してください。いつでも使用できる判りやすい場所に設置しましょう。

保守点検


半年毎に法令で定められた点検を行ってください。ご家庭に設置した場合も半年に1回は点検することをおすすめします。

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を過ぎて使用されると事故等を引き起こす危険性があります。早めの交換等をご検討ください。


■使用方法

操作はかんたん3ステップでOK!

- ① 安全栓を引き抜く
- ② ホースをはずし火元に向ける
- ③ レバーを強く握る



- ③ レバーを強く握る




■仕様

器種	NDCプレミアム90-6K620
薬剤質量	6.0kg
総質量	約8.8kg
圧力ガス	CO ₂ +N ₂ 61g(D61)
高さ	約582mm
外径	153.4mm
ホース	長さ425mm
放射距離	3~6m(20℃)
放射時間	約20秒(20℃)
使用温度範囲	-20~+40℃
能力単位	A-6、B-20、C
型式番号	消第2020~6号
商品コード	159620
標準価格	¥33,000(別途消費税)

※別途リサイクル料金が必要です。※特許出願中

※価格は2020年2月現在の価格です。※仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

加圧式消火器



NDC 日本ドライケミカル株式会社

営業本部

TEL 0120-606-178

電話受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.ndc-group.co.jp>

消火器・消火設備のご用命は信頼のある当店へ