


9	合格証票	1
8	記名窓	10
7	火災地区表示灯	10
6	操作部、音響孔	1
5	コインロック	1
4	扉	1
3	取付孔 $\phi 8$	2
2	取付ダルマ孔 $\phi 8$ 用	1
1	配線口 100×48	2
No.	名称	数



尺度 1/5

仕 様

- 1) 電源電圧 常用 AC100V 50/60Hz
非常 DC24V
 - 2) 消費電力 右表による
 - 3) 接続機器 一体型 : NEE904AK, NEE904KP
表示灯 : NEP903CX, NEP903DX
NEP904CX, NEP904DX
NEP905CX, NEP905DX
起動装置 : NEF905FX, NEF905FP
音響装置 : NYB914EXB
- ※上記以外の機器に関しては別途問い合わせください。
- 4) 一体型又は表示灯、音響装置最大接続数 右表による
但し1回線あたり最大15台以下
 - 5) 非常用電源用予備電池 右表による
 - 6) 主材 鋼板 (SPCC) 1.2mm以上
 - 7) 仕上 5分ツヤ有 メラミン焼付塗装 日塗IC25-80A
 - 8) 質量 右表による

品番※	NEA902AEC03[]	NEA902AEC05[]			NEA902AEC10[]	
種別記号	A	A	B	C	B	C
回線数	3	5			10	
予備電池	1.2Ah	1.2Ah	1.65Ah	3.5Ah	1.65Ah	3.5Ah
一体型最大接続数	45	46	62	75	60	137
常用消費電力	20W	22W	27W	31W	30W	54W
作動時消費電力	41W	44W	56W	65W	60W	117W
質量	13.2Kg	13.2Kg	13.6Kg	15.1Kg	13.9Kg	15.3Kg

※ 品番の末尾「[]」は種別記号となります。
注. 本図は10回線の場合を示し、3回線、5回線の場合には火災表示灯、記名窓の数が3個、5個となります。

回線
Ah

御注文回線数

型式番号	認評非第14~36号	制定日	2016年 9月15日	改	第3版 22.4.20	日本ドライケミカル株式会社	
品番	NEA902AEC*※[]	品名	非常警報設備 操作部 普通型, AC100V (多回線)			図番	6A-07090-AP-A