



NO.	名 称
1	プレート止めネジ
2	表示灯
3	音出孔
4	交流電源灯
5	電池試験灯
6	電池試験スイッチ
7	化粧銘板
8	起動装置
9	機器銘板
10	合格証票
11	プレート
12	埋込ボックス

仕 様	
常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力：警戒時 2.5W 警報時 4W
非常電源	DC6V 250mAh 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 充電方式：トリクル充電 充電電流 9mA
回路電圧	DC6V
音響装置	DC6V 230mA 90dB以上
表示灯	6V 10mA LED表示灯
複合装置最大接続数	連動端子1(+)-1(-)に接続 20台
移報接点	DC30V, 3A
質 量	約0.7Kg (本体のみ)
内部回路図	6S-7035

主要部品質	プレート	自己消火性樹脂 板厚 2.5mm 色彩：R2EA22-87C (マゼン2.5Y8.7/1.5類似)
	表示灯グローブ	自己消火性樹脂 色彩：赤
適用埋込ボックス		JIS C8340 4個用スイッチボックス 228×117×54 カバー不要 <施工時のご注意> 入線はスイッチボックス上側の ロックアウトから行ってください。

型式番号	認評非第26~8号	制定日	2015年 1月 1日	改	第2版 17.4.18	日本ドライケミカル株式会社	
品 番	NEB904FX	品 名	非常警報設備 複合装置 (埋込型)			図 番	6A-7035-U