



仕 様

仕 様		NO.		名 称	
定 格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2)		1	プレート止めネジ
		消費電力：警戒時 2.5W 警報時 4W		2	表示灯
	非常電源	DC6V 250mAh		3	音出孔
		密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池		4	交流電源灯
		充電方式：トリクル充電 充電電流 9mA		5	電池試験灯
	回路電圧	DC6V		6	電池試験スイッチ
	音響装置	DC6V 230mA 90dB以上		7	化粧銘板
	表示灯	6V 10mA LED表示灯		8	起動装置
複合装置最大接続数	運動端子1(+)-1(-)に接続 20台		9	機器銘板	
移報接点	DC30V, 3A		10	合格証票	
質 量	約1.0Kg		11	プレート	
			12	露出ボックス	
		主要部品材質	プレート	自己消火性樹脂 板厚 2.5mm	
			露出ボックス	色彩：B陸IA22-87C(マツル2.5Y8.7/1.5近似)	
			表示灯グローブ	自己消火性樹脂 色彩：赤	
		内部回路図	6S-7035		
型式番号	認評非第26~8号	制定日	2015年 1月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
品 番	NEB904EX	品 名	非常警報設備 複合装置(露出型)		図 番 6A-7035