



NO.	名 称
1	プレート止めネジ
2	表示灯
3	音出孔
4	交流電源灯
5	電池試験灯
6	電池試験スイッチ
7	化粧銘板
8	起動装置
9	機器銘板
10	合格証票
11	プレート
12	露出ボックス
13	防水パッキン

仕 様		
定 格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力: 警戒時 2.5W 警報時 4W
	非常電源	DC6V 250mAh 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 充電方式: トリクル充電 充電電流 9mA
	回路電圧	DC6V
	音響装置	DC6V 230mA 90dB以上
	表示灯	6V 10mA LED表示灯
	複合装置最大接続数	運動端子 1 (+) - 1 (-) に接続 20台
	移報接点	DC30V, 3A
	質 量	約 1.0Kg

主要部品 材質	プレート	自己消火性樹脂 板厚 2.5mm
	露出ボックス	色彩: B種IA22-87C (マテ) 2.5Y8.7/1.5 (近似)
	表示灯グローブ	自己消火性樹脂 色彩: 赤
	内部回路図	6S-7035

型式番号	認評非第26~9号	制定日	2015年 1月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社	
品 番	NEB904EP	品 名	非常警報設備 複合装置 (露出防雨型)		図 番	6A-7036