

|                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 自主評定型式承認番号       |                                                                                                                                                                                | A-17-6                                                                                                                                               |  |
| 主な機能             |                                                                                                                                                                                | 液晶ガイド機能、音声ガイダンス機能<br>発報階音声メッセージ機能<br>連動設定PC対応、自己診断機能<br>回線種別切替機能（防排煙／諸警報）<br>増設スピーカー連動機能<br>履歴確認（液晶）機能<br>（発報／操作／トラブル）                               |  |
| 回線数              |                                                                                                                                                                                | 15回線                                                                                                                                                 |  |
| 地図版サイズ           |                                                                                                                                                                                | A3横 サイズ                                                                                                                                              |  |
| 定格               | 常用電源                                                                                                                                                                           | AC100V 50/60Hz（P1-P2）<br>消費電力 警戒時最大 20VA<br>警報時最大 105VA                                                                                              |  |
|                  | 予備電源                                                                                                                                                                           | DC24V 1650mAh 受託評価適合品<br>ニッケルカドミウム蓄電池<br>（充電方式：トリクル充電 充電電流33mA）                                                                                      |  |
|                  | 副受信機<br>電源・音響                                                                                                                                                                  | DC24V 220mA（D1+、D1B+ - D1-）                                                                                                                          |  |
|                  | 副受信機                                                                                                                                                                           | 無電圧接点出力（IC-I1・・・I30）<br>接点容量 DC30V 1A                                                                                                                |  |
|                  | 増設スピーカー                                                                                                                                                                        | 配線長 φ0.9：50m以下 φ1.2：100m以下<br>WQN970W（3台まで）又はEC95352（1台まで）<br>（※パナソニック製）                                                                             |  |
|                  | 代表移信接点<br>※1                                                                                                                                                                   | 無電圧接点（DFc1-DFa1・DFb1）<br>（DFc2-DFa2・DFb2）<br>（DFc3-DFa3）<br>（DFc4-DFa4・DFb4）<br>（DFc5-DFa5）<br><br>接点容量 DC30V 1A<br>個別移信停止用オプションスイッチ<br>5回路（OP1～OP5） |  |
|                  | 感知器電圧・電流                                                                                                                                                                       | DC24V 短絡電流 27.5mA<br>外部配線抵抗 往復50Ω以下（DLCn-DL1・・・DL15）                                                                                                 |  |
|                  | 終端器<br>※2                                                                                                                                                                      | 終端抵抗器 10kΩ<br>終端抵抗器 5.1kΩ<br>終端抵抗器 20kΩも対応可能                                                                                                         |  |
| 主音響装置            |                                                                                                                                                                                | 警報音（断続音）＋音声メッセージ<br>85dB以上                                                                                                                           |  |
| 使用周囲温度           |                                                                                                                                                                                | 0～40℃                                                                                                                                                |  |
| 質量               |                                                                                                                                                                                | 約30kg                                                                                                                                                |  |
| 適用図面             | 外観図                                                                                                                                                                            | 9A-07014-AP-15L                                                                                                                                      |  |
|                  | 操作部詳細図                                                                                                                                                                         | 9A-07014-AP-FU                                                                                                                                       |  |
|                  | 内部回路図                                                                                                                                                                          | 9S-07014-AP                                                                                                                                          |  |
| その他              | ※1. 代表移信接点は、設定により用途を変更することができます。出荷時は全て防排煙感知器になっています。（詳しくは設定説明書を参照してください。）                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |
|                  | ※2. 5.1kΩの終端器を接続する場合は、ソフト設定により、終端器設定を「4.3K/5.1K、10K」に、20kΩ終端抵抗器を接続する場合は、ソフト設定により、終端器設定を「20K」にしてください。                                                                           |                                                                                                                                                      |  |
|                  | ※3. パソコン上の専用ツール（FP2TG（ver4））で作成し、SDカードに出力した設定データを受信機に読み込むことができます。FP2TG（ver4）で受信機の設定データを作成する場合は、FP2TG（ver4）の受信機構成設定を間違わないよう正しく行ってください。正しくない受信機構成設定で作成した設定データは、受信機に読み込むことができません。 |                                                                                                                                                      |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 蓄積時間                                                                                                                                                 |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 公称蓄積時間 60秒                                                                                                                                           |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 煙感知器の場合 60秒<br>熱感知器の場合 10秒                                                                                                                           |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | ロック接続容量                                                                                                                                              |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | DC24V 1回線あたり最大容量2A<br>全回線同時作動最大容量2A<br>（DC-D1・・・D15）                                                                                                 |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 作動音響装置                                                                                                                                               |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 警報音（断続音） 70dB以上                                                                                                                                      |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 諸警報電圧・電流                                                                                                                                             |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | DC24V 短絡電流 5mA<br>外部配線抵抗 往復50Ω以下<br>（NC-N1・・・N5）                                                                                                     |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 諸警報音響装置                                                                                                                                              |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 警報音（断続音） 70dB以上                                                                                                                                      |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | FP2TG（ver4）受信機構成設定                                                                                                                                   |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | ※3                                                                                                                                                   |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 回線設定                                                                                                                                                 |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 感知器総回線数 15                                                                                                                                           |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 防排煙回線数 15                                                                                                                                            |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 移信出力数 30                                                                                                                                             |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 品番                                                                                                                                                   |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | NLD916AEA15                                                                                                                                          |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 図番                                                                                                                                                   |  |
| 感知器接続数<br>（個／回線） |                                                                                                                                                                                | 9Y-07014-AP-15L 1/2                                                                                                                                  |  |

|            |        |     |                               |   |               |
|------------|--------|-----|-------------------------------|---|---------------|
| 自主評定型式承認番号 | A-17-6 | 制定日 | 2020年10月 1日                   | 改 | 日本ドライケミカル株式会社 |
| 種別         | 連動操作盤  | 品名  | 連動操作盤 15回線<br>地図式（A3横）壁掛型 仕様書 |   | 品番<br>図番      |

- (ご注意) ・蓄積型煙感知器は接続できません。
- ・連動操作盤をお取替される場合、現行連動操作盤では、副受信機の電源容量が不足する場合があります。  
お取替前に必ず現在接続されている副受信機の消費電流をご確認ください。  
(副受信機も現行商品にお取替することをおすすめします。)
  - ・SDカードは付属していません。別途ご購入ください。  
パナソニック(株)製のSDカードあるいはSDHCカードをお使いいただくことをおすすめします。

|                |        |     |                               |   |  |                                    |
|----------------|--------|-----|-------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 自主評定<br>型式承認番号 | A-17-6 | 制定日 | 2020年10月 1日                   | 改 |  | 日本ドライケミカル株式会社                      |
| 種 別            | 連動操作盤  | 品 名 | 連動操作盤 15回線<br>地図式(A3横)壁掛型 仕様書 |   |  | 品 番<br>図 番                         |
|                |        |     |                               |   |  | NLD916AEA15<br>9Y-07014-AP-15L 2/2 |