

材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1. 2)	日産EC25-80A (マンセル5Y8/0. 5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

Top view dimensions: 220 (width), 450 (height), 175 (distance from bottom to center of indicator).

Front view dimensions: 220 (width), 450 (height), 175 (distance from bottom to center of indicator).

Side view dimensions: 52.5 (total depth), 25 (depth to indicator), 21 (depth to terminal block), 18 (depth to mounting bracket).

Angle: 106° (between top and side panels).

Mounting bracket width: 60.

Labels: 扉 (Door), 表示灯 (Indicator), 発信機 (Transmitter), 火災警報機 (Fire Alarm Device), NPC.

仕 様		そ の 他	1. 表示灯、発信機—コネクタ間は配線済。 2. 防雨構造 (注1) 雨水等が侵入する恐れがある為、上のノックアウトは使用しないでください。 (注2) 表示灯の表裏及び枠の裏面に防水用パッキンが取り付けられています。凹凸の激しい壁面への取付はしないでください。防水パッキンと壁の隙間から水が入り、故障の原因となります。 (注3) 横取付はできません。雨水の侵入により誤動作・故障の原因になります。	そ の 他	 露出施工	 埋込施工
定 格	発 信 機					
	表 示 灯					
	使用周囲温度					
	防 水 性					
適合ボックス	質 量					
	露出ボックス: NYY950EJ 埋込ボックス: NYY949FJ					

型式番号	-	制定日	2024年 5月27日	改	日本ドライケミカル株式会社	
		品 名	RX P型1級小型総合盤内器 防雨型 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)		品 番	NYE171KP