


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
主 要 部 品	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			



仕 様		1. 表示灯、発信機-コネクタ間は配線済。 2. 縦型、横型共用です。		横型取付	
定 格	発 信 機	P型2級発信機 型式番号：発第30~7号 定格：DC30V 3A	縦型取付	その 他	ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、 表示灯・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください。
	表 示 灯	LED:DC/AC24V 9mA			
	使用周囲温度	-10℃~+50℃			
	質 量	1.8kg			
適合ボックス		露出ボックス：NYY949EJ 埋込ボックス：NYY949FJ	露出施工 埋込施工	内部配線図	又、必ずロックアウトを利用して配管してください。
型式番号	-	制定日	2019年 6月26日	改 訂 第4版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	P型2級小型総合監視内器 (リング型表示灯内蔵・地区ベルなし)		品 番 NYE218AK